



OTOMATİK GERİ YIKAMALI FİLTRE

www.filternox.com

# PFH-MR

## Motorlu Endüstriyel Modeller



## Büyük Beklentilerin Filtresi

**Filternox®** PFH-MR serisi modeller özellikle düşük basınçlı endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiş ağır çalışma koşullarına uygun motor tahrikli geri yıkamalı modellerdir.

**Filternox®** Otomatik Geri Yıkamalı Filtreler'in motorlu serisi olan PFH-MR modelleri 3" ila 10" arasında değişen giriş çıkış çaplarına sahip, beher üniteye 25 m<sup>3</sup>/saat ile 400 m<sup>3</sup>/saat arasında kapasiteleri olan modellerdir.

**Filternox®** serisi modeller özellikle soğutma kulesi filtrasyon sistemleri için ideal çözümdür.





# PFH-MR

## Teknik Özellikler

Gövde Malzemesi	: AISI 304L (AISI 316L opsiyonel)
Filtre Elemanı Malzemesi	: AISI 316L
Max. Çalışma Basıncı	: 10 bar (16 bar opsiyonel)
Geri Yıkama Sırasında Gerekli	
Min. Giriş Basıncı	: 2 bar
Max. Çalışma Sıcaklığı	: 60°C (90°C opsiyonel)

Max. Debide Yük Kaybı	: 0.2 bar
Yaklaşık Geri Yıkama Süresi	: max. 20-30 saniye
Yaklaşık Geri Yıkama Su Sarfiyatı	: 100-200 l/geri yıkama
Kontrol Sistemi	: Elektrik
Filtrasyon Aralığı	: 10 - 3000 mikron

Düşük çalışma basıncı (0,5 - 2 bar) ve farklı malzemeler için özel imalat filtre üretilmektedir.

Daha yüksek filtrasyon alanlı seçenekler için **Antel-Filternox®** ile temasa geçiniz.

## Standart PFH-MR Modeller

Model	DEBİ (m³/h)	YÜZEY ALANI (cm²)	GİRİŞ-ÇIKIŞ ÇAPI		BOYUTLAR						AĞIRLIK	
			(inch)	(mm)	A	L	L1	L2	H	P	(Boş)	(Dolu)
PFH 110303-MR	25-50	3600	3	80	700	2272	1100	200	557	369	98	174
PFH 110404-MR	40-100	4800	4	100	900	2472	1300	200	557	369	110	190
PFH 110604-MR	60-120	7200	4	100	900	2972	1700	200	557	369	125	235
PFH 110406-MR	40-130	4800	6	150	900	2572	1300	200	567	369	120	205
PFH 110606-MR	60-160	7200	6	150	900	2972	1700	200	567	369	135	250
PFH 112406-MR	40-160	4800	6	150	900	2572	1300	200	592	394	130	290
PFH 112606-MR	60-200	7200	6	150	900	3072	1700	200	592	394	150	315
PFH 112608-MR	80-320	7200	8	200	900	3072	1700	200	592	402	155	325
PFH 112610-MR	100-400	7200	10	250	900	3072	1700	200	612	430	165	340

Yukarıdaki teknik veriler bilgi amaçlıdır. **Antel-Filternox®** her türlü değişiklik hakkını saklı tutar. Daha ayrıntılı ve güncel bilgiler için lütfen **Antel-Filternox®** yetkilileriyle iletişime geçiniz.

