



OTOMATİK GERİ YIKAMALI FİLTRE

www.filternox.com

PFH

Standart Pistonlu Modeller



Her Alanda Kesintisiz Filtrasyon

Filternox® Otomatik Geri Yıkamalı Filtreler'in standart pistonlu serisi olan PFH modelleri 2" ila 12" arasında değişen giriş çıkış çaplarına sahip, beher ünite de 15 m³/saat ile 600 m³/saat arasında kapasiteleri olan modellerdir.

Filternox® PFH modelleri manuel temizlemeli kaba ve otomatik geri yıkamalı ince filtrelili yapıyla daha yüksek performansı çok daha uygun koşullarda sağlayarak sanayiden turizme, tarımdan içme suyuna pek çok alanda su ve sıvıların filtrasyonunda kullanılmaktadır.



INOX

CE



PFH

Teknik Özellikler

Gövde Malzemesi	: AISI 304L (AISI 316L opsiyonel)	Max. Debide Yük Kaybı	: 0.2 bar
Filtre Elemanı Malzemesi	: AISI 316L	Yaklaşık Geri Yıkama Süresi	: max. 20-30 saniye
Max. Çalışma Basıncı	: 10 bar (16-25 bar opsiyonel)	Yaklaşık Geri Yıkama Su Sarfiyatı	: 100-200 l/geri yıkama
Geri Yıkama Sırasında Gerekli Min. Giriş Basıncı	: 2 bar	Kontrol Sistemi	: Hidrolik veya Elektrik
Max. Çalışma Sıcaklığı	: 60°C (90°C opsiyonel)	Filtrasyon Aralığı	: 10 - 3000 mikron

Düşük çalışma basıncı (0.5 - 2 bar) ve farklı malzemeler için özel imalat filtre üretilmektedir.

Daha yüksek filtrasyon alanı seçenekler için Antel-Filternox® ile temasa geçiniz.

Standart PFH Modeller

Model	DEBİ (m³/h)	YÜZEY ALANI (cm²)	GİRİŞ-ÇIKIŞ ÇAPI		BOYUTLAR						AĞIRLIK	
			(inch)	(mm)	A	L	L1	L2	H	P	(Boş)	(Dolu)
PFH 110202	15-25	2400	2	50	450	1531	900	200	468	369	70	142
PFH 110404	40-100	4800	4	100	900	1931	1300	200	468	369	95	175
PFH 110604	60-120	7200	4	100	900	2431	1700	200	468	369	110	220
PFH 110406	40-130	4800	6	150	900	2031	1300	200	478	369	105	190
PFH 110606	60-160	7200	6	150	900	2431	1700	200	478	369	120	235
PFH 112406	40-160	4800	6	150	900	2031	1300	200	529	394	115	275
PFH 112606	60-200	7200	6	150	900	2531	1700	200	529	394	135	300
PFH 112608	80-320	7200	8	200	900	2531	1700	200	529	402	140	310
PFH 114608	100-360	9600	8	200	900	2670	1800	200	561	431	170	360
PFH 112610	100-400	7200	10	250	900	2531	1700	200	549	430	150	325
PFH 114610	120-500	9600	10	250	900	2670	1800	200	581	446	180	370
PFH 114612	140-600	9600	12	300	900	2670	1800	200	611	471	185	395

Yukarıdaki teknik veriler bilgi amaçlıdır. Antel-Filternox® her türlü değişiklik hakkını saklı tutar. Daha ayrıntılı ve güncel bilgiler için lütfen Antel-Filternox® yetkilileriyle iletişime geçiniz.

